

LED TL

"duurzame en energiebesparende verlichting"

Zeer hoge lichtopbrengst dankzij de nieuwste LED technologieën, een volwaardige vervanger van traditionele TL. Ideaal toepasbaar in vele situaties, waaronder bedrijven, scholen, parkeergarages etc.

Informeer naar de mogelijkheden, praktijkvoorbeelden of een offerte.



LED TL T8 60cm

Hoge kwaliteit LED TL buis T8 60cm. Buis is vervaardigd uit transparant kunststof voor maximale lichtopbrengst en hoogwaardig aluminium voor een stevige constructie en perfecte warmteafvoer.

De LED TL past in standaard armaturen, zonder starter en VSA.

Vervanger voor: TL 18W

Technische gegevens:

Type LED:	High Lumen SMD
Aantal LED's:	144
Fitting:	G13
Voltage:	85-265VAC
Verbruik:	10Watt
Levensduur:	50.000 uur
Stralingsbreedte:	170°
Power factor:	>0,95
Lichtopbrengst:	900 Lumen
- 1 meter:	260 Lux
- 2 meter:	80 Lux
- 3 meter:	40 Lux

Artikelcodes:

LED TL T8 60cm wit	LL-T8-60W
LED TL T8 60cm warm wit	LL-T8-60WW

Toepassingen:

Toepasbaar in oneindig veel situaties. O.a. in bedrijven, scholen, parkeergarages, utiliteitsbouw algemeen, hotel, sanitair.

Voordelen:

- Onderhoudsarm
- Standaard afmetingen
- Zeer hoge lichtopbrengst
- Maximale besparing
- Duurzaam en lange levensduur



LED TL T8 120cm

Hoge kwaliteit LED TL buis T8 120cm. Buis is vervaardigd uit transparant kunststof voor maximale lichtopbrengst en hoogwaardig aluminium voor een stevige constructie en perfecte warmteafvoer.

De LED TL past in standaard armaturen, zonder starter en VSA.

Vervanger voor: TL 36W

Technische gegevens:

Type LED:	High Lumen SMD
Aantal LED's:	276
Fitting:	G13
Voltage:	85-265VAC
Verbruik:	19Watt
Levensduur:	50.000 uur
Stralingsbreedte:	170°
Power factor:	>0,95
Lichtopbrengst:	1.700 Lumen
- 1 meter:	480 Lux
- 2 meter:	160 Lux
- 3 meter:	80 Lux

Artikelcodes:

LED TL T8 120cm wit	LL-T8-120W
LED TL T8 120cm warm wit	LL-T8-120WW

Toepassingen:

Toepasbaar in oneindig veel situaties. O.a. in bedrijven, scholen, parkeergarages, utiliteitsbouw algemeen, hotel, sanitair.

Voordelen:

- Onderhoudsarm
- Standaard afmetingen
- Zeer hoge lichtopbrengst
- Maximale besparing
- Duurzaam en lange levensduur



LED TL T8 150cm

Hoge kwaliteit LED TL buis T8 150cm. Buis is vervaardigd uit transparant kunststof voor maximale lichtopbrengst en hoogwaardig aluminium voor een stevige constructie en perfecte warmteafvoer.

De LED TL past in standaard armaturen, zonder starter en VSA.

Vervanger voor: TL 56W

Technische gegevens:

Type LED:	High Lumen SMD
Aantal LED's:	336
Fitting:	G13
Voltage:	85-265VAC
Verbruik:	23Watt
Levensduur:	50.000 uur
Stralingsbreedte:	170°
Power factor:	>0,95
Lichtopbrengst:	2.100 Lumen
- 1 meter:	525 Lux
- 2 meter:	170 Lux
- 3 meter:	86 Lux

Artikelcodes:

LED TL T8 150cm wit	LL-T8-150W
LED TL T8 150cm warm wit	LL-T8-150WW

Toepassingen:

Toepasbaar in oneindig veel situaties. O.a. in bedrijven, scholen, parkeergarages, utiliteitsbouw algemeen, hotel, sanitair.

Voordelen:

- Onderhoudsarm
- Standaard afmetingen
- Zeer hoge lichtopbrengst
- Maximale besparing
- Duurzaam en lange levensduur